

HENGE[®]

Product Sheet

Model

LIGHT RING XXL

Dimmable pendant led lamp, energy saving with warm light, in several compositions made up of burnished finish brass rings or black burnished finish steel rings. Handmade with traditional craftsmanship, available in different sizes and types of light emission; transformers inserted in the ceiling rosette, rings powered with low voltage through suspension wires.

Scheda Prodotto

Modello

LIGHT RING XXL

Lampada sospensione a led, dimmerabile, basso consumo con luce calda, in varie composizioni formata da anelli profilati in ottone finitura brunita, o metallo brunito nero. Secondo le tecniche tradizionali realizzata a mano in diverse misure e tipologie di emissione luminosa; trasformatori inseriti nel rosone, alimentazione degli anelli a bassa tensione realizzata tramite i cavi di sospensione.


LIGHT RING

Design Massimo Castagna

Light Ring XXL

8 ring composition (from top to bottom)

Composizione da 8 anelli (dall'alto verso il basso)



DIMENSIONS

8 ring composition (from top to bottom)

1 X Ø 70 cm ring with central pointing led; 30,24W - 2268Lm - 3000K

2 X Ø 60 cm ring with upward pointing led; 23,04W - 1728Lm - 3.000K

3 X Ø 100 cm ring with or without upward pointing led; 38,88W - 2916Lm - 3000K

4 X Ø 70 cm ring with central pointing led; 30,24W - 2268Lm - 3000K

5 X Ø 60 cm ring with upward pointing led; 23,04W - 1728Lm - 3000K

6 X Ø 100 cm ring with or without upward pointing led; 38,88W - 2916Lm - 3000K

7 X Ø 60 cm ring with upward pointing led; 23,04W - 1728Lm - 3000K

8 X Ø 50 cm ring with downward pointing led; 20,16W - 1512Lm - 3000K.

Minimum overall height 280 cm

DIMENSIONI

Composizione da 8 anelli

(dall'alto verso il basso)

1 anello x Ø 70 cm con led rivolti verso il centro; 30,24W - 2268Lm - 3000K

2 anello x Ø 60 cm con led rivolti verso l'alto; 23,04W - 1728Lm - 3000K

3 anello x Ø 100 cm con o senza led rivolti verso l'alto; 38,88W - 2916Lm - 3000K

4 anello x Ø 70 cm con led rivolti verso il centro; 30,24W - 2268Lm - 3000K

5 anello x Ø 60 cm con led rivolti verso l'alto; 23,04W - 1728Lm - 3000K

6 anello x Ø 100 cm con o senza led rivolti verso l'alto; 38,88W - 2916Lm - 3000K

7 anello x Ø 60 cm con led rivolti verso l'alto; 23,04W - 1728Lm - 3000K

8 anello x Ø 50 cm con led rivolti verso il basso; 20,16W - 1512Lm - 3000K

Sviluppo minimo 280 cm